

```

1: <!doctype html>
2: <!--
3:     * Script principal trouvé ici : https://codes-
sources.commentcamarche.net/source/42671-calendrier-simple-facilement-modifiable-
affichage-complet
4:     Auteur : Greenzest
5:     * Adaptations graphiques + traitement dimanches et jours fériés (2018 - 2020)
6:     * Création d'un service de liens (éventuellement différenciés si le visiteur
est connecté -pour adHoc-)
7:     s'affichant dans les cellules du calendrier et renvoyant vers des pages
spécifiques (avril 2023)
8:     par JeanDenis https://www.71site.fr ; https://adhoc.71site.fr (pour
le CMS adHoc https://www.cmsadhoc.net )
9:     Licence: GNU-GPL V3
10: -->
11: <html lang="fr">
12: <head>
13:     <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type">
14:     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
15:
16: <title>Calendrier</title>
17:
18: <?php
19: // récupération des éventuelles variables passées, on donne soit année; mois;
année+mois
20: if(!isset($_GET['mois'])) $num_mois = date("n"); else $num_mois = $_GET['mois'];
21: if(!isset($_GET['annee'])) $num_an = date("Y"); else $num_an = $_GET['annee'];
22:
23: // pour ne pas s'embêter à les calculer à l'affichage des flèches de navigation...
24: if($num_mois < 1) { $num_mois = 12; $num_an = $num_an - 1; }
25: elseif($num_mois > 12) { $num_mois = 1; $num_an = $num_an + 1; }
26:
27: // affectation du début des variables pour nommer les fichiers contenant les
liens ( année+mois )
28: $an = $num_an;
29: $mois = $num_mois;
30: if ($mois == 1) { $moisAV = 12 ; $moisAP = 2 ; $anAV = $an-1 ; $anAP = $an ; } ;
31: if ($mois == 12) { $moisAP = 1 ; $moisAV = 11 ;$anAP = $an+1 ; $anAV = $an ; } ;
32: if ($mois > 1 && $mois < 12) { $moisAV = $mois-1 ; $moisAP = $mois+1 ; $anAV =
$an ; $anAP = $an ; } ;
33: for($k=1;$k<10;$k++) {
34:     if ($mois == $k) { $mois = "0".$mois; }
35:     if ($moisAV == $k) { $moisAV = "0".$moisAV; }
36:     if ($moisAP == $k) { $moisAP = "0".$moisAP; }
37: } ;
38: $nomCR = $an.$mois ; // num an+mois courant
39: $nomAV = $anAV.$moisAV ; // num an+mois avant
40: $nomAP = $anAP.$moisAP ; // num an+mois après
41:
42: // nombre de jours dans le mois et numéro du premier jour du mois courant
43: $int_nbj = date("t", mktime(0,0,0,$num_mois,1,$num_an));
44: $int_premj = date("w",mktime(0,0,0,$num_mois,1,$num_an));
45:
46: // tableau des jours, tableau des mois...
47: $tab_jours = array("","Lu","Ma","Me","Je","Ve","Sa","Di");
48: $tab_mois = array("","Janvier","Février","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet",
"Août","Septembre","Octobre","Novembre","Décembre");
49:
50: $int_nbjAV = date("t", mktime(0,0,0,($num_mois-1<1)?12:$num_mois-1,1,$num_an));
// nb de jours du mois d'avant
51: $int_nbjAP = date("t", mktime(0,0,0,($num_mois+1>12)?1:$num_mois+1,1,$num_an));
// nb de jours du mois d'après
52:
53: // on affiche les jours du mois et aussi les jours des mois avant/après, on
indique ceux-ci par une * et à l'affichage on modifiera leur apparence
54: // on prépare aussi le tableau des noms des fichiers de liens
55: $tab_cal = array(array(),array(),array(),array(),array(),array()); //
tab_cal[Semaine][Jour de la semaine]
56: $tab_fich = array(array(),array(),array(),array(),array(),array()); // tab_fich
même modèle ci-dessus : stockage noms de fichiers de liens
57: $int_premj = ($int_premj == 0)?7:$int_premj; // initialisation des variables des
boucles

```

```

58: $t = 1; $p = ""; $m = 1 ; // initialisation des variables des boucles
59: for($i=0;$i<6;$i++) {
60:     for($j=0;$j<7;$j++) {
61:         if($j+1 == $int_premj && $t == 1) { $tab_cal[$i][$j] = $t;
$tab_fich[$i][$j] = $nomCR."0".$t ;$t++; } // on stocke le premier jour du mois
62:
63:         elseif($t > 1 && $t <= $int_nbj) { // on incrémente à chaque fois dans le
mois courant ($m==1) ou suivant ($m==2)
64:             if ($m == 1) // mois courant
65:                 { $tab_cal[$i][$j] = $p.$t; if ($t<10) {$tab_fich[$i][$j] =
$nomCR."0".$t;} else {$tab_fich[$i][$j] = $nomCR.$t;}; $t++;}
66:             else // mois suivant
67:                 { $tab_cal[$i][$j] = $p.$t; if ($t<10) {$tab_fich[$i][$j] =
$nomAP."0".$t;} else {$tab_fich[$i][$j] = $nomAP.$t;}; $t++;}
68:             } // on incrémente à chaque fois dans le mois courant ($m==1) ou
suivant ($m==2)
69:
70:         elseif($t > $int_nbj) { // on met le premier jour du mois suivant et on
passe à $m==2
71:             $p="*"; $tab_cal[$i][$j] = $p."1"; $tab_fich[$i][$j] = $nomAP."01";
$t = 2; $m = 2;
72:             } // on met le premier jour du mois suivant et on passe à $m==2
73:
74:         elseif($t == 1) { // on met ceux du mois précédent
75:             $tab_cal[$i][$j] = "*" . ($int_nbjAV - ($int_premj - ($j+1)) + 1);
76:             $tab_fich[$i][$j] = $nomAV . ($int_nbjAV - ($int_premj - ($j+1)) + 1);
77:             } // on met ceux du mois précédent
78:         }
79:     }
80:
81: // routines jours fériés
82: for($i=0;$i<6;$i++) { // initialisation tableau jours fériés à 0 puis calcul
jours fériés mobiles
83:     for($j=0;$j<7;$j++) {
84:         $tab_ferie[$i][$j] = 0;
85:     }
86: }
87: $paquem = date("n", easter_date($num_an)+86400); // mois et jour lundi de paques
>> 2037
88: $paquej = date("j", easter_date($num_an)+86400);
89: $ascensionm = date("n", easter_date($num_an)+86400*39); // mois et jour ascension
>> 2037
90: $ascensionj = date("j", easter_date($num_an)+86400*39);
91: $pentecotem = date("n", easter_date($num_an)+86400*50); // mois et jour lundi de
pentecote >> 2037
92: $pentecotej = date("j", easter_date($num_an)+86400*50);
93:
94: for($i=0;$i<6;$i++) { // enregistrement jours fériés à 1 dans le tableau : jours
fixes, puis jours mobiles
95:     for($j=0;$j<7;$j++) { // !! attention, seuls les jours fériés du mois
courant sont pris en compte !!
96:         switch ($num_mois)
97:         {
98:             case 1 : // janvier
99:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 1) {$tab_ferie[$i][$j] = 1;}
100:                break;
101:             case 5 : // mai
102:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 1 || $tab_cal[$i][$j] == 8)
{$tab_ferie[$i][$j] = 1;}
103:                break;
104:             case 7 : // juillet
105:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 14) {$tab_ferie[$i][$j] = 1;}
106:                break;
107:             case 8 : // août
108:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 15) {$tab_ferie[$i][$j] = 1;}
109:                break;
110:             case 11 : // novembre
111:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 1 || $tab_cal[$i][$j] == 11)
{$tab_ferie[$i][$j] = 1;}
112:                break;
113:             case 12 : // décembre
114:                 if ($tab_cal[$i][$j] == 25) {$tab_ferie[$i][$j] = 1;}

```

```

115:         break;
116:     }
117:     if ($num_mois == $paquem && $tab_cal[$i][$j] == $paquej )
118:     { $tab_ferie[$i][$j] = 1; } // lundi de paques
119:     if ($num_mois == $ascensionm && $tab_cal[$i][$j] == $ascensionj )
120:     { $tab_ferie[$i][$j] = 1; } // ascension
121:     if ($num_mois == $pentecotem && $tab_cal[$i][$j] == $pentecotej )
122:     { $tab_ferie[$i][$j] = 1; } // lundi de pentecote
123: }
124: // Vérification du statut de connexion !!Attention ne fonctionnera qu'avec le CMS
125: // adHoc!!
126: if (empty($_COOKIE['adHocUser'])) { // pas de connexion membre donc affichage
127:     public
128:     $statconnex = 0 ;
129: }
130: else { // connexion en tant que membre donc affichage privé
131:     $statconnex = 1 ;
132: }
133: ?>
134: <!--
135:     tous les réglages dans le style sont aux unités vw
136:     (relatives au viewport, essentielles pour mettre en place un design
137:     responsive)
138: -->
139: <style>
140: body {
141:     font: 6vw Arial, Helvetica, sans-serif;
142:     color:#FFFFFF;
143:     margin: 0;
144:     padding: 0;
145:     background:rgba(0, 0, 0, .3); /* couleur et transparence du fond */
146: }
147: table { border-collapse:collapse; }
148: tr { text-align:center; }
149: td { text-align:center; }
150:
151: a, a:visited { /* liens mois courant */
152:     text-decoration: underline; /* ou none, ou... */
153:     color: #FF9900;
154: }
155: a:hover { /* liens mois courant */
156:     color: #FFFF00;
157: }
158: a span, a span:visited { /* liens mois précédent ou suivant */
159:     text-decoration: underline #FF9900; /* ou none, ou... */
160:     color: #C0C0C0;
161: }
162: a span:hover { /* liens mois précédent ou suivant */
163:     text-decoration: underline #FFFF00; /* ou none, ou... */
164:     color: #FFFF00;
165: }
166: </style>
167: <?php
168: // affectation variables et sources !! à modifier suivant votre configuration et
169: // vos souhaits, respectez bien les syntaxes !!
170: // pour symboliser le jour "j" un cadre (cadre.png) est affiché, supprimez-le,
171: // changez-le, changez sa source à votre convenance...
172: $dossier = 'files/calendrier/' ; // répertoire dans lequel seront stockés les
173: // fichiers de liens
174: $ciblelien = " target="_top"; // ou _blank pour ouvrir les liens dans une autre
175: // fenêtre, ou...
176: $imagegauche = 'src="../../../images/gauche.png" style="border-width: 0vw; border-
177: // style: solid; width: 6vw; height: 4vw;"; // source flèche gauche
178: $imagedroite = 'src="../../../images/droite.png" style="border-width: 0vw; border-
179: // style: solid; width: 6vw; height: 4vw;"; // source flèche droite
180: $stylebandeauois = 'style="font-size:7.5vw;";
181: $stylebandeauannee = 'style="font-size:7.5vw;";

```

```

175: $stylebandeaujours = 'style="background:rgba(255, 255, 255,
    .7);color:#000000;font-size:6vw;"';
176: $stylecellulesnom = 'style="padding:2vw 3vw;"';
177: $stylebandeauxquantiemes = 'style="font-size:6vw;"';
178: $styledimanchejourj = ' style="background:#A7272E;background-image:
    url(..../images/cadre.png);background-size: 100% 100%; "' // source du cadre
179: $styledimanche = ' style="background:#A7272E; "' ;
180: $styleferiejourj = ' style="background:#A7272E;border-radius:2.2vw;background-
    image: url(..../images/cadre.png);background-size: 100% 100%; "' // source du cadre
181: $styleferie = ' style="background:#A7272E; "' ;
182: $styleautrejourj = ' style="background-image: url(..../images/cadre.png);background-
    size: 100% 100%; "' // source du cadre
183: $policejourmoisAVetAP = ' color="#909090"' ;
184: $policedimanchemoisAVetAP = ' color="#747474"' ;
185: ?>
186:
187: </head>
188: <body>
189: <table align="center">
190:     <tr <?php echo $stylebandeaumois; ?><td colspan="7"><a
    href="calendrier.php?mois=<?php echo $num_mois-1; ?>&annee=<?php echo
    $num_an; ?>"><img alt="gauche.png" <?php echo $imagegauche; ?>
    /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo $stab_mois[$num_mois]; ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
    href="calendrier.php?mois=<?php echo $num_mois+1; ?>&annee=<?php echo
    $num_an; ?>"><img alt="droite.png" <?php echo $imagedroite; ?> /></a></td></tr>
191:     <tr <?php echo $stylebandeauannee ?><td colspan="7"><a
    href="calendrier.php?mois=<?php echo $num_mois; ?>&annee=<?php echo $num_an-
    1; ?>"><img alt="gauche.png" <?php echo $imagegauche; ?> /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php
    echo $num_an; ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="calendrier.php?mois=<?php echo $num_mois;
    ?>&annee=<?php echo $num_an+1; ?>"><img alt="droite.png" <?php echo
    $imagedroite; ?> /></a></td></tr>
192: <?php
193:     echo '<tr '.$stylebandeaujours.'>';
194:     for($i = 1; $i <= 7; $i++){
195:         echo('<td '.$stylecellulesnom.'><b>'.$stab_jours[$i].'</b></td>');
196:     }
197:     echo '</tr>';
198:
199:     for($i=0;$i<6;$i++) {
200:         echo '<tr '.$stylebandeauxquantiemes.'>';
201:         for($j=0;$j<7;$j++) {
202:             // si le fichier existe on récupère son contenu en l'ouvrant
203:             if ( file_exists( '..../'.$dossier.$stab_fich[$i][$j].'.txt' ) ) { $contenu =
    fopen( '..../'.$dossier.$stab_fich[$i][$j].'.txt', 'r' ); }
204:             // si le fichier existe et que le statut de connexion le permet : statut
    de connexion sup ou égal à 1ère ligne du contenu
205:             if ( file_exists( '..../'.$dossier.$stab_fich[$i][$j].'.txt' ) && $statconnex
    >= fgets($contenu) )
206:                 {
207:                 $lien = fgets($contenu); // lecture 2ème ligne du contenu
208:                 $mefd = '<a href="'. $lien. $ciblelien.'>'; // début mise en forme du
    lien
209:                 $meff = '</a>'; // fin mise en forme du lien
210:
211:                 if ($j == 6) { // cas particuliers des dimanches
212:                     echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
    $stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styledimanchejourj : $styledimanche
    ).">". $mefd.((strpos($stab_cal[$i][$j],"*")!==false)?'<span>'.str_replace("*","",
    $stab_cal[$i][$j]).'</span>':$stab_cal[$i][$j]).$meff."</td>";
213:                 }
214:                 else if ($stab_ferie[$i][$j] == 1) { // cas particuliers des jours
    fériés du mois courant
215:                     echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
    $stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styleferiejourj : $styleferie
    ).">". $mefd.((strpos($stab_cal[$i][$j],"*")!==false)?'<span>'.str_replace("*","",
    $stab_cal[$i][$j]).'</span>':$stab_cal[$i][$j]).$meff."</td>";
216:                 }
217:                 else { // autres jours de la semaine
218:                     echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
    $stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styleautrejourj : null
    ).">". $mefd.((strpos($stab_cal[$i][$j],"*")!==false)?'<span>'.str_replace("*","",
    $stab_cal[$i][$j]).'</span>':$stab_cal[$i][$j]).$meff."</td>";

```

```

219:         }
220:
221:         } // FIN si le fichier existe et que le statut de connexion le permet
: statut de connexion sup ou égal à lère ligne du contenu
222:         // le fichier n'existe pas ou le statut de connexion ne le permet
pas : l'affichage est sans lien
223:         else if ($j == 6) { // cas particuliers des dimanches
224:             echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
$stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styledimanchejourj : $styledimanche
).">".((strpos($stab_cal[$i][$j], "*")!=="false")?
'<font'. $policedimanchemoisAVetAP.'>'.str_replace("*", "",
$stab_cal[$i][$j]).'</font>': $stab_cal[$i][$j])."</td>";
225:         }
226:         else if ($stab_ferie[$i][$j] == 1) { // cas particuliers des jours
fériés du mois courant
227:             echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
$stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styleferiejourj : $styleferie
).">".((strpos($stab_cal[$i][$j], "*")!=="false")?
'<font'. $policejourmoisAVetAP.'>'.str_replace("*", "",
$stab_cal[$i][$j]).'</font>': $stab_cal[$i][$j])."</td>";
228:         }
229:         else { // autres jours de la semaine
230:             echo "<td".(($num_mois == date("n") && $num_an == date("Y") &&
$stab_cal[$i][$j] == date("j"))? $styleautrejourj : null
).">".((strpos($stab_cal[$i][$j], "*")!=="false")?
'<font'. $policejourmoisAVetAP.'>'.str_replace("*", "",
$stab_cal[$i][$j]).'</font>': $stab_cal[$i][$j])."</td>";
231:         }
232:         // FIN le fichier n'existe pas ou le statut de connexion ne le
permet pas : l'affichage est sans lien
233:     }
234:     echo "</tr>";
235: }
236: ?>
237: </table>
238: </body>
239: </html>

```